

Manuel d'utilisation – Kit de Réparation pour Tissu Troué

Conseils d'utilisation

1. Préparation de la surface

- Nettoyez soigneusement le siège afin d'éliminer toute poussière et tache.
- Assurez-vous que la surface est propre et complètement sèche avant de commencer la réparation.

2. Préparation du trou

- Si des fibres de tissu dépassent du trou, lissez-les délicatement à l'aide du cutter inclus pour obtenir une surface uniforme.
- Si le trou est profond, découpez un petit morceau de mousse et insérez-le à l'intérieur du trou sans qu'il dépasse, afin de créer une base permettant d'appliquer la colle.

3. Application de la colle

- Appliquez la colle à l'intérieur du trou, en veillant à ce qu'elle déborde légèrement sur les bords.
- La colle doit être au même niveau que le tissu ou légèrement au-dessus, car elle se rétracte légèrement en séchant.

4. Mélange et application de la fibre textile

- Utilisez le guide couleur pour trouver la teinte de tissu correspondant.
- Mélangez les pigments dans le pot de mixage avec la bille fournie. Secouez bien jusqu'à obtenir la couleur parfaite.
- Une fois la bonne couleur obtenue, saupoudrez délicatement la fibre textile sur le trou.
- Ne vous inquiétez pas si vous dépassez légèrement, car la fibre adhérerait uniquement à la colle.
- Appliquez une couche généreuse au début, puis affinez progressivement pour obtenir un rendu homogène.

5. Fixation de la fibre

- Chauffez la spatule en fer à l'aide d'un briquet pendant environ 10 secondes.
- Tamponnez délicatement la spatule chaude sur la zone réparée afin de fusionner la fibre avec la colle.
- Si nécessaire, répétez l'opération et soufflez doucement l'excédent de fibre.

6. Séchage et finitions

- Laissez sécher la réparation pendant environ **2 heures**.
- Après 12 heures, vous pourrez nettoyer la surface ou vous asseoir sur le siège sans risque d'altérer la réparation.

Informations complémentaires

Le kit de rénovation pour tissu est une solution économique et efficace pour réparer les sièges de voiture endommagés. Grâce à ce processus simple, vous prolongez la durée de vie de vos sièges tout en maintenant leur aspect esthétique.